

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mainca.nt-rt.ru/> || mcx@nt-rt.ru

FC-30

Гидравлические колбасные шприцы



Мощная и надежная модель со средней производительностью.

Емкость цилиндра, л: 30 л

Емкость цилиндра, кг: ± 28 кг

Двигатели:

трехфазные на 1,75 л. с. / 1,29 кВт (230—400 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц);

однофазные на 2,5 л. с. / 1,84 кВт (230 В, 50 Гц / 110—220 В, 60 Гц)

Все модели с однофазными двигателями стандартно укомплектованы системой принудительной вентиляции для охлаждения мотора с целью повышения производительности.

Модели с трехфазными двигателями могут оснащаться системой принудительной вентиляции дополнительно.

Габариты основания: 35 x 45 см

Материал изготовления: все детали из нержавеющей стали 18/10, кроме крышки и поршня, изготовленных из анодированного алюминия.

Дополнительное оборудование: крышка и поршень из нержавеющей стали 18/10.

Модели **FI-30 INT** и **FC-30 INT** имеют сертификат соответствия санитарным нормам **NSF / ANSI 8**.

Характеристики

Бренд

Mainca (EQUIPAMIENTOS
CÁRNICOS, S.L.)

Страна

ИСПАНИЯ

Артикул

FC-30

Мощность, кВт

2.5

Напряжение, В

220/380

Вес нетто, кг

134

Длина, мм

492

Ширина, мм

576

Высота, мм

1203