

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://mainca.nt-rt.ru/> || mcx@nt-rt.ru

BC-2000 ленточная пила для мяса



Напольная ленточная пила по мясу MAINCA BC-2000

(Замена предыдущей модели BM-2000)

Напольная ленточная пила для распиловки полутуш.

Материал изготовления **BC-2000**: все детали из нержавеющей стали, кроме колес, изготовленных из литой луженой стали.

Диаметр шкива (колеса) 275 мм

Длина режущего полотна 2120 мм

Высота пропила 310 мм

Толщина пропила 233 мм

Двигатели:

230—400 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц

трехфазные на 1,75 л. с.

230 В, 50 Гц / 220 В, 60 Гц

однофазные на 1,5 л. с.

Базовая модель поставляется с ручным натяжным устройством, стопором для регулировки толщины распила, поворотным толкателем продукта с регулируемой промежуточной опорой режущего полотна.

Дополнительные опции:

- подвижная рабочая платформа,
- принудительная вентиляция,
- автоматическое натяжное устройство,
- емкость для отходов.